

Информация к продукту

2-Takt-Motorsägen-Öl

PI 24/12/01/2021



Описание

2-Takt-Motorsägen-Öl высокоэффективное минеральное моторное масло, специально предназначенное для тяжело нагруженных 2-тактных двигателей бензопил с воздушным охлаждением. Полностью удовлетворяет жестким требованиям ведущих производителей бензопил, предъявляемым к маслам такого класса. Высококачественные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок гарантируют оптимальное смазывание, отличную защиту от износа и образования отложений даже при самых тяжелых условиях эксплуатации. Предназначено для использования в высоконагруженных бензопилах с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов или без него всех производителей.



производителей двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1282 D
1 л пластиковая канистра	8035 D-RUS-UA

Свойства

- предотвращает возникновение отложений
- снижает износ до минимума
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- самосмешиваемо

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

допуски

API TC

Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	67 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	115 DIN ISO 2909
Температура застывания	-15 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	130 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 g/100g DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

Сфера применения

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей бензопил.

Применение

Как это бывает у моторных пил с 2-тактным двигателем. Необходимо соблюдать предписания

Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUI MOLY»
Jörg-Wieland-Str.
487081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-87
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com